

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA [m2]	S.V. [m2] (PODHLED)	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
220	SKLAD	NEMĚNÍ SE						
221a	LABORATOŘ	NEMĚNÍ SE						
221b	LABORATOŘ	NEMĚNÍ SE						
221c	LABORATOŘ	NEMĚNÍ SE						
222	LABORATOŘ	NEMĚNÍ SE						
223	LABORATOŘ		48.09	3,020	ANTISTATICKÉ PVC	VCO	MINERÁLNÍ PODHLED, SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA
226	CHODBA		50.21	3,020	MARMOLEUM	VCO, SDK	MINERÁLNÍ PODHLED, SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA
230	LABORATOŘ		35.83	3,020	ANTISTATICKÉ PVC	VCO	MINERÁLNÍ PODHLED, SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA
231	PRACOVNA		29.26	3,020	ANTISTATICKÉ PVC	VCO	MINERÁLNÍ PODHLED, SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA
232	PRACOVNA		20.10	3,020	ANTISTATICKÉ PVC	VCO	MINERÁLNÍ PODHLED, SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA
233	PRACOVNA		20.13	3,020	ANTISTATICKÉ PVC	VCO	MINERÁLNÍ PODHLED, SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA
234a	SKLAD		1.58	2,100	ANTISTATICKÉ PVC	VCO	SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA
234b	PRACOVNA		17.31	3,020	ANTISTATICKÉ PVC	VCO	MINERÁLNÍ PODHLED, SDK	PVC SOKLOVÁ LIŠTA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ DOZDÍVKY

NOVÉ SDK PŘÍČKY – VIZ POZNÁMKY

N1 – NOVÁ SDK PŘÍČKA 100MM (CW75+1xSDK 12,5mm Z KAŽDÉ STRANY)
N2 – NOVÁ SDK PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1, TL PŘÍČKY BUDE UPŘESNĚNA PŘI PROVÁDĚNÍ NA STAVBĚ TAK, ABY VZNIKL MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ PROSTOR U VSTUPU DO MÍSTNOSTI Č.230
N3 – OTOPNÁ TĚLESA BUDOU SKRYTA POD PRACONÍ DESKOU STOLU, TA BUDE TVOŘIT I KRYCÍ PARAPETNÍ DESKU OKNA, NAD TĚLESY BUDOU VLOŽENY DO DESKY PROVĚTRÁVACÍ VYJÍMATELNÉ MŘÍŽKY
N4 – PO VYBOURANÉ PŘÍČCE S DVEŘMI (VYBOURÁNÍ PŘÍČKY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI, V ODHADOVANÉ TL.100mm POD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY) BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ (DOBETONOVÁNÍ) PODLAHY A NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA SHODNÁ JAKO V CELÉ CHODBĚ
N5 – ODVĚTRANÁ SKŘÍŇ NA SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN, CHEMIKÁLIÍ, LOUHŮ A KYSELIN ODSÁVÁNÍ 24 HODIN DENNĚ
N6 – NOVÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA LAHVE TECHNICKÝCH PLYNŮ
N7 – INFRAZÁŘIČ S TERMOSTATEM PRO UDRŽENÍ KONSTANTNÍ TEPLOTY 37°C
N9 – NOVÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ
N10 – NOVÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
N11 – STÁVAJÍCÍ DVEŘE – REPASE + NOVÝ NÁTĚR
N12 – NOVÁ DVÍŘKA DO ROZVADĚČE NN
N13 – NOVÁ SDK KAPOTÁŽ (PODHLED + SVISLÁ STĚNA

VÝŠKY OBKLADU:
– HORNÍ HRANA PO STROP NEBO PODHLED (2650mm, V NIŽŠÍCH PROSTORÁCH ÚROVEŇ 2100), NEBO PO HORNÍ SKŘÍŇKY
– SPODNÍ HRANA OD PODLAHY NEBO OD PRACOVNÍ DESKY (VÝŠKA DESKY 900mm)

POZNÁMKA:

– KONSTRUKCE NESOUVISEJÍCÍ S OPRAVAMI MOHOU BÝT ZOBRAZENY ZJEDNODUŠENĚ
– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S NÁVRHEM INTRIÉRU A PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
– NÁBYTEK NENÍ SOUČÁSTÍ ASŘ, PODROBNĚJI O VYBAVENÍ INTERIÉRU – VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU I
– NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE ŽLABECH SKRYTÝCH POD INTERIÉROVÝM VYBAVENÍM, NAD PODHLEDEM A VE STĚNÁCH
– V NOVÝCH STĚNÁCH BUDOU NADE DVEŘMI OSAZENY NOVÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY (ŠÍŘKA STĚN 150mm), DÉLKA PŘEKLADU DLE KONTRÉTNÍHO OTVORU, ULOŽENÍ PŘEKLADU MINIMÁLNĚ 150mm NA KAŽDOU STRANU, V PŘÍPADNĚ NEDOSTATEČNÉ DÉLKY ULOŽENÍ NA NOVÉ ZDIVO BUDE PROVEDENA KAPSA DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA V POŽADOVANÉM ROZMĚRU, KAPSA BUDE PROHLOUBENA O 50mm A NA DNO KAPSY BUDE PRO ULOŽENÍ PŘEKLADU PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE VÝŠKY 50mm
– NOVÉ SDK PŘÍČKY TL. 150mm BUDOU VE SKLADBĚ: CW100 (ROZTEČ 417mm), OPLÁŠTĚNÍ 2xSDK12,5mm Z KAŽDÉ STRANY, CELKOVÁ TL. PŘÍČKY 150mm, VÝPLŇ 80mm IZOLACE Z MIN. VLÁKEN
– V PROSTORÁCH MIMO CHODBU BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY (NÁŠLAPNÁ VRSTVA ANTISTATIVNÉ PVC ČTVERCE), VČETNĚ PVC SOKLOVÉ LIŠTY; NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA BUDE POLOŽENA DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE
– NA CHODBĚ BUDE PROVEDENO NOVÉ MARMOLEUM, V MÍSTĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY S DVEŘMI BUDE PŘED PROVEDENÍM PODLAHOVÉ KRYTINY PROVEDENO ZAPRAVENÍ PODLAHY BETONOVOU MAZANINOU (PŘEDPOKLAD JE Š.100mm DO HLOUBKY 100mm)
– DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY NUTNÉ PROVÉST, JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

±0=1.NP

PROJEKTANT	ING. JAN KOZLÍK	STAVOPROJEKTA DODÁVKA A PROJEKCE STAVEB Kounicova 67, 602 00 Brno
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M. MEDUNA	
INVESTOR	BFÚ AV ČR v.v.i., Královopolská 135, 612 00 Brno	

REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ A PRACOVEN VE 3.NP PRAVÁ ČÁST V HLAVNÍ BUDOVĚ BFÚ AV ČR V.V.I. KRÁLOVOPOLSKÁ 135, BRNO	DATUM	06 / 2019
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	Z-2-871-1
PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU **04**